

FIMAMultiBOX

F4000



Mechanický




Termostatika

- ▶ **1·2·3** výstupy mechanický a termostatický
- ▶ univerzální pro všechny kolekce
- ▶ DZR měděné tělo
- ▶ plastové pouzdro opatřeno těsněním zajišťující:
 - ▶ voděodolnost
 - ▶ nepřenáší vibrace
- ▶ **60MM** méně protruzivní instalace
30MM tolerance hloubky instalace
- ▶ vertikální nebo horizontální instalace
- ▶ lehká instalace
 - ▶ více fixačních pozic
 - cihlová stěna: použití háků
 - sádrokartonová deska s rámem: použití háků
 - sádrokartonová deska bez rámu: použití háků (využití přední či zadní části háků)
 - ▶ Deska F2539 pomáhá k upevnění těla (k zachování další instalace)
- ▶ 15 MM zpětné ventily + filtr
- ▶ Klapka zpětného proudu na vyžádání (kód Y) jen pro sprchové systémy
- ▶ **VÝPLACH TRUBEK:** dvě víčka umožní kompletní výplach (vstupního a výstupního potrubí) před instalací externích částí. Kazety jsou v externí části.
ZKOUŠKA TLAKU: při hodnotě 10 barů zkontrolujte netěsnost a špatné zapojení (výstupy uzavřeny)

Termostatika (X7): ANO


Mechanika (X6) jen s přepínačem na levé straně

Deska umožňuje montáž na cihlovou zeď




- ▶ Prodloužení

15 MM Prodloužení



30 MM Prodloužení



Mechanický



- ▶ přepínač
- ▶ ON/OFF nastavení stupeň proudu



Termostatika



- ▶ přepínač
- ▶ nastavení teploty

2 výstupy

3 výstupy



Pouze pro 2 výstupy:

Možnost mít zapínání ON/OFF nahoře, udržení konektoru na horním výstupu

Pokud jsou 3 výstupy:

POUŽIJTE VÝSTUP 1 A VÝSTUP 3 PRO NEJVÍCE PREFEROVANÉ FUNKCE KVŮLI REGULOVATELNOSTI PROUDU